

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104651L W MIEJSCOWOŚCI HORODYSZCZE , POLEGAJĄCA NA BUDOWIE UTWARDZONEGO POBOCZA PRZEZNACZONEGO DO RUCHU PIESZYCH  
ADRES INWESTYCJI : HORODYSZCZE  
INWESTOR : GMINA CHEŁM  
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel  
DATA OPRACOWANIA : 02.2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104651L W MIEJSCOWOŚCI HORODYSZCZE , POLEGAJACA NA BUDOWIE UTWARDZONEGO POBOCZA PRZEZNACZONEGO DO RUCHU PIESZYCH</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	SST-D- d.1 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.869	km km	0.869	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.869</b>
2	SST-D- d.1 01.01.01.	Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami osłonowym iHDPE dwudzielnymi 12.00	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	SST-D- d.1 01.02.04	Demontaż wiaty przystankowej na czas prowadzenia robót i ponowne ustawienie z zabetonowaniem po zakończeniu 1.00	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
4	SST-D- d.2 01.02.02.	Mechaniczne ścinanie drzew samosiewów z cięciem drewna piłą mechaniczną - oraz frezowanie z odwiezieniem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 10 km 3.00	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	SST-D- d.2 01.02.02.	Ręczne i mechaniczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia z odwiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie do 10 km. 450.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
6	SST-D- d.2 01.02.04.	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na gł. do 50 cm z odwiezieniem rumoszu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.Przygotowanie krawędzi bitumicznej jezdni do ułożenia taśmy bitumicznej samoprzylepnej. 970.00	m m	970.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>970.000</b>
7	SST-D- d.2 01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowych, asfaltowych, z kruszywa, murków oporowych, ścianek czołowych przy przepustach na zjazdach z odwiezieniem urobku we własnym zakresie 60.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
8	SST-D- d.2 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikami na zjazdach do posesji, uzupełnienie podbudowy - mieszanką niezwiązaną , grub. do 10 cm i ułożenie nawierzchni z kostki z obramowaniem i uzupełnieniem nowym materiałem do 50% z odwiezieniem gruzu we własnym zakresie. 100.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
9	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. Przesłanie hydrantów. 2.00	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
10	SST-D- d.3 02.03.01. analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek z przeznaczeniem do wykorzystania na uzupełnienie poboczy gruntowych i skarp. 1600.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1600.000</b>
11	SST-D- d.3 02.01.01.	Roboty ziemne (koryto) wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi we własnym zakresie. 870.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	870.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>870.000</b>
12	SST-D- d.3 02.03.01. analogia	Wykonanie stopni na skarpach nasypów w miejscu poszerzenia korony drogi (nachylenie skarpy 1:5 kat.gr.I-III) 350.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
13	SST-D- d.3 02.03.01. analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów z zgruntu dostarczonego, spycharkami w gruncie kat. I-II, po uprzednim wykonaniu schodkowania skarp i zagęszczeniu warstwami gruntu dostarczonego 380.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
<b>4</b>		<b>PODBUDOWA UTWARDZONEGO POBOCZA</b>			
14	SST-D- d.4 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1750.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
15	SST-D- d.4 04.05.01.	Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2, Rm=2,5 MPa, gr.22 cm z zagęszczeniem.. 1750.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
16	SST-D- d.4 04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31, 5mm, gr. 20 cm z zagęszczeniem 1650.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1650.000</b>
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
17	SST-D- d.5 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> . oraz ułożenie bitumicznej taśmy dylatacyjnej samoprzylepnej 1650.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1650.000</b>
18	SST-D- d.5 05.03.05b.	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania 1500.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.000</b>
19	SST-D- d.5 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 1500.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.000</b>
20	SST-D- d.5 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) z transportem masy do miejsca wbudowania 1450.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1450.000</b>
<b>6</b>		<b>ZJAZDY INDYWIDUALNE</b>			
21	SST-D- d.6 02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 55.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
22	SST-D- d.6 02.03.01. analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dostarczonego, spycharkami w gruncie kat. I-II po uprzednim wykonaniu schodkowania skarpy i zagęszczeniu warstwami gruntu dostarczonego. 80.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
23	SST-D- d.6 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 120.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
24	SST-D- d.6 04.04.02.	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, gr. 15 cm z zagęszczeniem 120.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
<b>7</b>		<b>Przepusty</b>			
25	SST-D- d.7 03.01.01. analogia	Przepusty pod zjazdami z rur HDPE śr.40 cm - o dł 8,00mb z wykonaniem fundamentu z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 20cm, obsypaniem piaskiem dostarczonym z dokopu we własnym zakresie w ilości ok. 348m <sup>3</sup> ) z zagęszczeniem do dolnej warstwy podbudowy po uprzednim rozebraniu istniejących przepustów i nawierzchni nad przepustami 48.00	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
<b>8</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
26	SST-D- d.8 02.01.01.	Wykonanie poboczy z gruntu dostarczonego z wykopu kat. I z doziarnieniem piaskiem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem na szerokości 2x0.75m oraz zplantowaniem do granicy pasa drogowego 870.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	870.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>870.000</b>
27	SST-D- d.8 02.01.01.	Plantowanie i i obrobienie na czysto skarp i poboczy 1100.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1100.000</b>
28	SST-D- d.8 06.03.01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x10 na podsypce cementowo - piaskowej grub 10 cm z wypełnieniem spoin gruntem rodzimym 240.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
<b>9</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>			
29	SST-D- d.9 07.01.01.	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - 220.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
30	SST-D- d.9 07.01.01.	Przestawienie pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> wraz ze słupkami i zabetonowaniem 6.00	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>